

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書

【発行者の名称】 東芝ライフスタイル株式会社

【発行者の住所】 神奈川県川崎市幸区大宮町1310

【宣言の対象】 家庭用ルームエアコン（付属書 参照）

この宣言の対象は、次の規格の要求事項に適合しているものである。

・ J I S C 9 6 1 2 : 2 0 1 3 ルームエアコンディショナー

【追加情報】 適合性能項目：
定格冷房能力、定格冷房消費電力、定格暖房能力、定格暖房消費電力
弊社が販売する家庭用ルームエアコンは、ISO 9001に準拠した
管理体制により、生産されております。

【問合せ先】 東芝ライフスタイル株式会社 エアコン事業部
電話番号：044-577-0145
FAX：044-576-6054

【代表者の署名】

市川和範

【発行場所】 東芝ライフスタイル株式会社 エアコン事業部

【発効日】 2023年 1月 31日

【役職者・氏名】 エアコン事業部長 市川 和範

この文章は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1に基づき作成された自己適合宣言書である。

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2025年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	
U-DR	RAS-U221DR	2.2	0.410	5.37	2.2kW以下	○ 5.13以上	4.78以上	4.78未満	-
	RAS-U251DR	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-U281DR	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-U361DR	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○ 4.35以上	4.07以上	4.07未満	-
	RAS-U402DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-U562DR	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-U632DR	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-U712DR	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
RAS-U802DR	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-	
U-DRS	RAS-U221DRS	2.2	0.410	5.37	2.2kW以下	○ 5.13以上	4.78以上	4.78未満	-
	RAS-U251DRS	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-U281DRS	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-U361DRS	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○ 4.35以上	4.07以上	4.07未満	-
	RAS-U402DRS	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-U562DRS	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-U632DRS	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-U712DRS	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
RAS-U802DRS	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-	
U-DRKS	RAS-U221DRKS	2.2	0.410	5.37	2.2kW以下	○ 5.13以上	4.78以上	4.78未満	-
	RAS-U251DRKS	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-U281DRKS	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-U361DRKS	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○ 4.35以上	4.07以上	4.07未満	-
	RAS-U402DRKS	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-U562DRKS	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-U632DRKS	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-U712DRKS	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
RAS-U802DRKS	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-	
U-E5DR	RAS-U221E5DR	2.2	0.410	5.37	2.2kW以下	○ 5.13以上	4.78以上	4.78未満	-
	RAS-U251E5DR	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-U281E5DR	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-U361E5DR	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○ 4.35以上	4.07以上	4.07未満	-
	RAS-U402E5DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-U562E5DR	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-U632E5DR	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-U712E5DR	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
RAS-U802E5DR	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-	
U-DZ	RAS-U221DZ	2.2	0.465	4.73	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U251DZ	2.5	0.580	4.31	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281DZ	2.8	0.640	4.38	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U402DZ	4.0	1.150	3.48	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-U562DZ	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
	RAS-U632DZ	6.3	2.300	2.74	5.6kW超え、6.3kW以下	2.86以上	○ 2.71以上	2.71未満	-
U-DZKS	RAS-U221DZKS	2.2	0.465	4.73	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U251DZKS	2.5	0.580	4.31	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281DZKS	2.8	0.640	4.38	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U402DZKS	4.0	1.150	3.48	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-U562DZKS	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
	RAS-U632DZKS	6.3	2.300	2.74	5.6kW超え、6.3kW以下	2.86以上	○ 2.71以上	2.71未満	-
U-E5DZ	RAS-U221E5DZ	2.2	0.465	4.73	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U251E5DZ	2.5	0.580	4.31	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281E5DZ	2.8	0.640	4.38	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U402E5DZ	4.0	1.150	3.48	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-U562E5DZ	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
	RAS-U632E5DZ	6.3	2.300	2.74	5.6kW超え、6.3kW以下	2.86以上	○ 2.71以上	2.71未満	-

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2025年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分(い)	区分(ろ)	区分(は)	
U-DX	RAS-U221DZ	2.2	0.465	4.73	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U251DZ	2.5	0.580	4.31	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281DZ	2.8	0.640	4.38	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U402DZ	4.0	1.150	3.48	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-U562DZ	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
U-DXS	RAS-U221DXKS	2.2	0.465	4.73	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U251DXKS	2.5	0.580	4.31	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281DXKS	2.8	0.640	4.38	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U402DXKS	4.0	1.150	3.48	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-U562DXKS	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
U-E5DX	RAS-U221E5DX	2.2	0.550	4.00	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U251E5DX	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281E5DX	2.8	0.730	3.84	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U401E5DX	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
U-DXKS	RAS-U251DXKS	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281DXKS	2.8	0.730	3.84	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U401DXKS	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-U562DXKS	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
U-DXT	RAS-U221DXT	2.2	0.550	4.00	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U251DXT	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281DXT	2.8	0.730	3.84	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U401DXT	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-U562DXT	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
U-X	RAS-U221X	2.2	0.550	4.00	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U251X	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281X	2.8	0.740	3.78	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U401X	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
U-E5X	RAS-U221E5X	2.2	0.540	4.07	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U281E5X	2.8	0.740	3.78	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U401E5X	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
U-XSY	RAS-U221XSY	2.2	0.550	4.00	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U251XSY	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281XSY	2.8	0.740	3.78	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U401XSY	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
U-XKS	RAS-U221XKS	2.2	0.550	4.00	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U251XKS	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281XKS	2.8	0.740	3.78	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U401XKS	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
U-XEX	RAS-U221XEX	2.2	0.550	4.00	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U281XEX	2.8	0.740	3.78	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U401XEX	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-

2025/02/01 作成

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2025年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	
U-M	RAS-U221M	2.2	0.550	4.00	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-U251M	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-U281M	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-U361M	3.6	1.160	3.10	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-U401M	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-U562M	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
5T	RAS-2215T	2.2	0.550	4.00	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2515T	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2815T	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-2825T	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3615T	3.6	1.160	3.10	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4015T	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-4025T	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
5TC	RAS-2215TC	2.2	0.550	4.00	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
5TL	RAS-2215TL	2.2	0.550	4.00	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2515TL	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2815TL	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3615TL	3.6	1.160	3.10	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4015TL	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
5TM	RAS-2215TM	2.2	0.550	4.00	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2515TM	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2815TM	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-4015TM	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-

2025/02/01 作成

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2024年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	
N-DR	RAS-N221DR	2.2	0.430	5.12	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-N251DR	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-N281DR	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-N361DR	3.6	0.850	4.24	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	4.07未満	-
	RAS-N402DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-N562DR	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-N632DR	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-N712DR	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
N-DRH	RAS-N221DRH	2.2	0.430	5.12	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-N251DRH	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-N281DRH	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-N361DRH	3.6	0.850	4.24	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	4.07未満	-
	RAS-N402DRH	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-N562DRH	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-N632DRH	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-N712DRH	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
N-DRS	RAS-N221DRS	2.2	0.430	5.12	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-N251DRS	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-N281DRS	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-N361DRS	3.6	0.850	4.24	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	4.07未満	-
	RAS-N402DRS	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-N562DRS	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-N632DRS	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-N712DRS	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
N-DRZ	RAS-N221DRZ	2.2	0.430	5.12	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-N251DRZ	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-N281DRZ	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-N402DRZ	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-N562DRZ	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-N632DRZ	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-N712DRZ	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
	N-DZ	RAS-N221DZ	2.2	0.465	4.73	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満
RAS-N251DZ		2.5	0.580	4.31	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
RAS-N281DZ		2.8	0.640	4.38	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
RAS-N402DZ		4.0	1.150	3.48	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
RAS-N562DZ		5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
RAS-N632DZ		6.3	2.300	2.74	5.6kW超え、6.3kW以下	2.86以上	○ 2.71以上	2.71未満	-
N-DX	RAS-N221DX	2.2	0.540	4.07	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-N251DX	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-N281DX	2.8	0.730	3.84	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-N401DX	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-N562DX	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
N-DXS	RAS-N221DXS	2.2	0.540	4.07	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-N251DXS	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-N281DXS	2.8	0.730	3.84	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-N401DXS	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-N562DXS	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (2024年モデル)

ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分(い)	区分(ろ)	区分(は)	
N-X	RAS-N221X	2.2	0.540	4.07	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-N251X	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-N281X	2.8	0.740	3.78	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-N401X	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
N-M	RAS-N221M	2.2	0.540	4.07	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-N251M	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-N281M	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-N361M	3.6	1.160	3.10	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-N401M	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-N562M	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
4T	RAS-2214T	2.2	0.540	4.07	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2514T	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2814T	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-2824T	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3614T	3.6	1.160	3.10	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4014T	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-4024T	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-5624T	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
4TM	RAS-2214TM	2.2	0.540	4.07	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2514TM	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2814TM	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-4014TM	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
4TC	RAS-2214TC	2.2	0.540	4.07	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
4TL	RAS-2214TL	2.2	0.540	4.07	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2514TL	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2814TL	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3614TL	3.6	1.160	3.10	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4014TL	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
N-TE	RAS-N221TE	2.2	0.540	4.07	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-N401TE	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-2

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (2024年モデル)

ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	
N-DR	RAS-N221DR	2.2	0.430	5.12	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-N251DR	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-N281DR	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-N361DR	3.6	0.850	4.24	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	4.07未満	-
	RAS-N402DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-N562DR	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-N632DR	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-N712DR	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
RAS-N802DR	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-	
N-DRH	RAS-N221DRH	2.2	0.430	5.12	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-N251DRH	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-N281DRH	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-N361DRH	3.6	0.850	4.24	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	4.07未満	-
	RAS-N402DRH	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-N562DRH	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-N632DRH	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-N712DRH	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
RAS-N802DRH	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-	
N-DRS	RAS-N221DRS	2.2	0.430	5.12	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-N251DRS	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-N281DRS	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-N361DRS	3.6	0.850	4.24	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	4.07未満	-
	RAS-N402DRS	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-N562DRS	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-N632DRS	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-N712DRS	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
RAS-N802DRS	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-	
N-DRZ	RAS-N221DRZ	2.2	0.430	5.12	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-N251DRZ	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-N281DRZ	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-N402DRZ	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-N562DRZ	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-N712DRZ	7.1	2.750	2.58	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (2023年モデル)

ルームエアコンディショナーの JIS B 8615-1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	
K-DZ	RAS-K221DZ	2.2	0.465	4.73	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-K251DZ	2.5	0.580	4.31	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-K281DZ	2.8	0.640	4.38	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-K402DZ	4.0	1.150	3.48	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-K562DZ	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
	RAS-K632DZ	6.3	2.300	2.74	5.6kW超え、6.3kW以下	2.86以上	○ 2.71以上	2.71未満	-
K-DX	RAS-K221DX	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-K251DX	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-K281DX	2.8	0.730	3.84	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-K401DX	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-K562DX	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
K-DXS	RAS-K221DXS	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-K251DXS	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-K281DXS	2.8	0.730	3.84	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-K401DXS	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-K562DXS	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
K-X	RAS-K221X	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-K251X	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-K281X	2.8	0.740	3.78	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-K401X	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
K-M	RAS-K221M	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-K251M	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-K281M	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-K361M	3.6	1.160	3.10	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-K401M	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-K562M	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
3T	RAS-2213T	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2513T	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2813T	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-2823T	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3613T	3.6	1.160	3.10	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4013T	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-4023T	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-5623T	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
3TM	RAS-2213TM	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2513TM	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2813TM	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-4013TM	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
3TC	RAS-2213TC	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
3TL	RAS-2213TL	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2513TL	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2813TL	2.8	0.720	3.89	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3613TL	3.6	1.160	3.10	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4013TL	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (2023年モデル)

ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	
K-DR	RAS-K221DR	2.2	0.430	5.12	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-K251DR	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-K281DR	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-K361DR	3.6	0.850	4.24	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	4.07未満	-
	RAS-K402DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-K562DR	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-K632DR	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-K712DR	7.1	2.350	3.02	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
RAS-K802DR	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-	
K-DRH	RAS-K221DRH	2.2	0.430	5.12	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-K251DRH	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-K281DRH	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-K361DRH	3.6	0.850	4.24	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	4.07未満	-
	RAS-K402DRH	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-K562DRH	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-K632DRH	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-K712DRH	7.1	2.350	3.02	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
RAS-K802DRH	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-	
K-DRS	RAS-K221DRS	2.2	0.430	5.12	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-K251DRS	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	-
	RAS-K281DRS	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	-
	RAS-K361DRS	3.6	0.850	4.24	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	4.07未満	-
	RAS-K402DRS	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	-
	RAS-K562DRS	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	-
	RAS-K632DRS	6.3	1.900	3.32	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	-
	RAS-K712DRS	7.1	2.350	3.02	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-
RAS-K802DRS	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	-	

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (2022年モデル)

ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	
J-DT	RAS-J221DT	2.2	0.450	4.89	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-J251DT	2.5	0.570	4.39	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	○ 4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-J281DT	2.8	0.640	4.38	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	○ 4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-J402DT	4.0	1.150	3.48	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	○ 3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-J562DT	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	○ 3.06以上	○ 3.06未満	-
	RAS-J632DT	6.3	2.300	2.74	5.6kW超え、6.3kW以下	2.86以上	○ 2.71以上	○ 2.71未満	-
J-R	RAS-J221R	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-J251R	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	○ 4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-J281R	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	○ 4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-J401R	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	○ 3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-J562R	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	○ 3.06以上	○ 3.06未満	-
J-RS	RAS-J221RS	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-J251RS	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	○ 4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-J281RS	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	○ 4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-J401RS	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	○ 3.87以上	○ 3.87未満	-
J-P	RAS-J221P	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-J251P	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	○ 4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-J281P	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	○ 4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-J401P	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	○ 3.87以上	○ 3.87未満	-
J-M	RAS-J221M	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-J251M	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	○ 4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-J281M	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	○ 4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-J361M	3.6	1.130	3.19	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-J401M	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	○ 3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-J562M	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	○ 3.06以上	○ 3.06未満	-
2T	RAS-2212T	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2512T	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	○ 4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2812T	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	○ 4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-2822T	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	○ 4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3612T	3.6	1.130	3.19	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4012T	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	○ 3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-4022T	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	○ 3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-5622T	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	○ 3.06以上	○ 3.06未満	-
2TM	RAS-2212TM	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2512TM	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	○ 4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2812TM	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	○ 4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-4012TM	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	○ 3.87以上	○ 3.87未満	-
2TL	RAS-2212TL	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2512TL	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	○ 4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2812TL	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	○ 4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3612TL	3.6	1.130	3.19	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	○ 4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4012TL	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	○ 3.87以上	○ 3.87未満	-

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (2021年モデル)

ルームエアコンディショナーのJIS B 8615-1に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無			
						区分(い)	区分(ろ)	区分(は)				
H-DR	RAS-H225DR	2.2	0.425	5.18	2.2kW以下	○	5.13以上	4.78以上	4.78未満	有		
	RAS-H255DR	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○	4.96以上	4.62以上	4.62未満	有		
	RAS-H285DR	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○	4.80以上	4.47以上	4.47未満	有		
	RAS-H365DR	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○	4.35以上	4.07以上	4.07未満	有		
	RAS-H405DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○	4.13以上	3.87以上	3.87未満	有		
	RAS-H406DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○	4.13以上	3.87以上	3.87未満	有		
	RAS-H566DR	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○	3.25以上	3.06以上	3.06未満	有		
	RAS-H636DR	6.3	2.100	3.00	5.6kW超え、6.3kW以下	○	2.86以上	2.71以上	2.71未満	有		
	RAS-H716DR	7.1	2.520	2.82	6.3kW以上	○	2.42以上	2.31以上	2.31未満	有		
RAS-H806DR	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○	2.42以上	2.31以上	2.31未満	有			
H-DRH	RAS-H225DRH	2.2	0.425	5.18	2.2kW以下	○	5.13以上	4.78以上	4.78未満	有		
	RAS-H255DRH	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○	4.96以上	4.62以上	4.62未満	有		
	RAS-H285DRH	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○	4.80以上	4.47以上	4.47未満	有		
	RAS-H365DRH	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○	4.35以上	4.07以上	4.07未満	有		
	RAS-H405DRH	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○	4.13以上	3.87以上	3.87未満	有		
	RAS-H406DRH	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○	4.13以上	3.87以上	3.87未満	有		
	RAS-H566DRH	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○	3.25以上	3.06以上	3.06未満	有		
	RAS-H636DRH	6.3	2.100	3.00	5.6kW超え、6.3kW以下	○	2.86以上	2.71以上	2.71未満	有		
	RAS-H716DRH	7.1	2.520	2.82	6.3kW以上	○	2.42以上	2.31以上	2.31未満	有		
RAS-H806DRH	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○	2.42以上	2.31以上	2.31未満	有			
H-DT	RAS-H221DT	2.2	0.450	4.89	2.2kW以下		5.13以上	○	4.78以上	4.78未満	-	
	RAS-H251DT	2.5	0.570	4.39	2.2kW超え、2.5kW以下		4.96以上		4.62以上	○	4.62未満	-
	RAS-H281DT	2.8	0.640	4.38	2.5kW超え、2.8kW以下		4.80以上		4.47以上	○	4.47未満	-
	RAS-H402DT	4.0	1.150	3.48	3.6kW超え、4.0kW以下		4.13以上		3.87以上	○	3.87未満	-
	RAS-H562DT	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下		3.25以上		3.06以上	○	3.06未満	-
	RAS-H632DT	6.3	2.300	2.74	5.6kW超え、6.3kW以下		2.86以上	○	2.71以上		2.71未満	-
H-R	RAS-H221R	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下		5.13以上		4.78以上	○	4.78未満	-
	RAS-H251R	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下		4.96以上		4.62以上	○	4.62未満	-
	RAS-H281R	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下		4.80以上		4.47以上	○	4.47未満	-
	RAS-H401R	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下		4.13以上		3.87以上	○	3.87未満	-
	RAS-H562R	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下		3.25以上		3.06以上	○	3.06未満	-
H-RS	RAS-H221RS	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下		5.13以上		4.78以上	○	4.78未満	-
	RAS-H251RS	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下		4.96以上		4.62以上	○	4.62未満	-
	RAS-H281RS	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下		4.80以上		4.47以上	○	4.47未満	-
	RAS-H401RS	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下		4.13以上		3.87以上	○	3.87未満	-
H-P	RAS-H221P	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下		5.13以上		4.78以上	○	4.78未満	-
	RAS-H251P	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下		4.96以上		4.62以上	○	4.62未満	-
	RAS-H281P	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下		4.80以上		4.47以上	○	4.47未満	-
	RAS-H401P	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下		4.13以上		3.87以上	○	3.87未満	-
H-M	RAS-H221M	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下		5.13以上		4.78以上	○	4.78未満	-
	RAS-H251M	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下		4.96以上		4.62以上	○	4.62未満	-
	RAS-H281M	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下		4.80以上		4.47以上	○	4.47未満	-
	RAS-H361M	3.6	1.130	3.19	3.2kW超え、3.6kW以下		4.35以上		4.07以上	○	4.07未満	-
	RAS-H401M	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下		4.13以上		3.87以上	○	3.87未満	-
RAS-H562M	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下		3.25以上		3.06以上	○	3.06未満	-	

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2021年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	
1T	RAS-2211T	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2511T	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2811T	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-2821T	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3611T	3.6	1.130	3.19	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4011T	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-4021T	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
RAS-5621T	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-	
1TM	RAS-2211TM	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2511TM	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2811TM	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-4011TM	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
1TL	RAS-2211TL	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2511TL	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2811TL	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3611TL	3.6	1.130	3.19	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4011TL	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
H-TK	RAS-H221TK	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-H251TK	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-H281TK	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
H-X	RAS-H22X	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-H25X	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-H28X	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-H40X	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
TC	RAS-221TC	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2020年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	
G-DR	RAS-G225DR	2.2	0.425	5.18	2.2kW以下	○ 5.13以上	4.78以上	4.78未満	有
	RAS-G255DR	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	有
	RAS-G285DR	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	有
	RAS-G365DR	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○ 4.35以上	4.07以上	4.07未満	有
	RAS-G405DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	有
	RAS-G406DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	有
	RAS-G566DR	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	有
	RAS-G636DR	6.3	2.100	3.00	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	有
	RAS-G716DR	7.1	2.520	2.82	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	有
RAS-G806DR	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	有	
G-DRH	RAS-G225DRH	2.2	0.425	5.18	2.2kW以下	○ 5.13以上	4.78以上	4.78未満	有
	RAS-G255DRH	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	有
	RAS-G285DRH	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	有
	RAS-G365DRH	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○ 4.35以上	4.07以上	4.07未満	有
	RAS-G405DRH	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	有
	RAS-G406DRH	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	有
	RAS-G566DRH	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	有
	RAS-G636DRH	6.3	2.100	3.00	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	有
	RAS-G716DRH	7.1	2.520	2.82	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	有
RAS-G806DRH	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	有	
G-DT	RAS-G221DT	2.2	0.450	4.89	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-G251DT	2.5	0.570	4.39	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-G281DT	2.8	0.640	4.38	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-G402DT	4.0	1.150	3.48	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-G562DT	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
G-R	RAS-G221R	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-G251R	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-G281R	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-G401R	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-G562R	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
G-RS	RAS-G221RS	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-G251RS	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-G281RS	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-G401RS	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
G-P	RAS-G221P	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-G251P	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-G281P	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-G401P	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
G-M	RAS-G221M	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-G251M	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-G281M	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-G361M	3.6	1.130	3.19	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-G401M	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
G-D	RAS-G566D	5.6	2.230	2.51	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2020年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	
OT	RAS-2210T	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2510T	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2810T	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-2820T	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3610T	3.6	1.130	3.19	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4010T	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-4020T	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
OV	RAS-5660V	5.6	2.230	2.51	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
OTM	RAS-2210TM	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2510TM	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2810TM	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-4010TM	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
OTE	RAS-2210TE	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2510TE	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2810TE	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3610TE	3.6	1.130	3.19	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4020TE	4.0	1.380	2.90	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
OTS	RAS-2210TS	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2510TS	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2810TS	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3610TS	3.6	1.130	3.19	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4010TS	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2019年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無		
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)			
DRNE	RAS-286DRNE	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○	4.80以上	4.47以上	4.47未満	有	
	RAS-406DRNE	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○	4.13以上	3.87以上	3.87未満	有	
	RAS-566DRNE	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○	3.25以上	3.06以上	3.06未満	有	
	RAS-636DRNE	6.3	2.270	2.78	5.6kW超え、6.3kW以下		2.86以上	○	2.71以上	2.71未満	有
VN	RAS-225VN	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下		5.13以上	4.78以上	○	4.78未満	-
	RAS-255VN	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下		4.96以上	4.62以上	○	4.62未満	-
	RAS-285VN	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下		4.80以上	4.47以上	○	4.47未満	-

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2019年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	
F-DX	RAS-F221DX	2.2	0.460	4.78	2.2kW以下	5.13以上	○ 4.78以上	4.78未満	-
	RAS-F251DX	2.5	0.590	4.24	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-F281DX	2.8	0.680	4.12	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-F402DX	4.0	1.350	2.96	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-F562DX	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
F-R	RAS-F221R	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-F251R	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-F281R	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-F401R	4.0	1.350	2.96	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-F562R	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
F-RS	RAS-F221RS	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-F251RS	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-F281RS	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-F401RS	4.0	1.350	2.96	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
F-P	RAS-F221P	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-F251P	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-F281P	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-F401P	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
F-M	RAS-F221M	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-F251M	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-F281M	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-F361M	3.6	1.080	3.33	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-F401M	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
F-D	RAS-F566D	5.6	2.230	2.51	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
9T	RAS-2219T	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2519T	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2819T	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3619T	3.6	1.080	3.33	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4019T	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
9V	RAS-2869V	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-4069V	4.0	1.330	3.01	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-5669V	5.6	2.230	2.51	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
9TM	RAS-2219TM	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2519TM	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2819TM	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-4019TM	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2019年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (kW)	定格冷房効率	定格冷房能力の区分	定格冷房効率の区分			容量可変 有無			
						区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)				
F-DR	RAS-F225DR	2.2	0.425	5.18	2.2kW以下	○	5.13以上	4.78以上	4.78未満	有		
	RAS-F255DR	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○	4.96以上	4.62以上	4.62未満	有		
	RAS-F285DR	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○	4.80以上	4.47以上	4.47未満	有		
	RAS-F365DR	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○	4.35以上	4.07以上	4.07未満	有		
	RAS-F405DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○	4.13以上	3.87以上	3.87未満	有		
	RAS-F406DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○	4.13以上	3.87以上	3.87未満	有		
	RAS-F566DR	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○	3.25以上	3.06以上	3.06未満	有		
	RAS-F636DR	6.3	2.100	3.00	5.6kW超え、6.3kW以下	○	2.86以上	2.71以上	2.71未満	有		
	RAS-F716DR	7.1	2.520	2.82	6.3kW以上	○	2.42以上	2.31以上	2.31未満	有		
RAS-F806DR	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○	2.42以上	2.31以上	2.31未満	有			
F-DRS	RAS-F225DRS	2.2	0.425	5.18	2.2kW以下	○	5.13以上	4.78以上	4.78未満	有		
	RAS-F255DRS	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○	4.96以上	4.62以上	4.62未満	有		
	RAS-F285DRS	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○	4.80以上	4.47以上	4.47未満	有		
	RAS-F365DRS	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○	4.35以上	4.07以上	4.07未満	有		
	RAS-F405DRS	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○	4.13以上	3.87以上	3.87未満	有		
	RAS-F406DRS	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○	4.13以上	3.87以上	3.87未満	有		
	RAS-F566DRS	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○	3.25以上	3.06以上	3.06未満	有		
	RAS-F636DRS	6.3	2.100	3.00	5.6kW超え、6.3kW以下	○	2.86以上	2.71以上	2.71未満	有		
	RAS-F716DRS	7.1	2.520	2.82	6.3kW以上	○	2.42以上	2.31以上	2.31未満	有		
RAS-F806DRS	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○	2.42以上	2.31以上	2.31未満	有			
F-DRH	RAS-F225DRH	2.2	0.425	5.18	2.2kW以下	○	5.13以上	4.78以上	4.78未満	有		
	RAS-F255DRH	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○	4.96以上	4.62以上	4.62未満	有		
	RAS-F285DRH	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○	4.80以上	4.47以上	4.47未満	有		
	RAS-F365DRH	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○	4.35以上	4.07以上	4.07未満	有		
	RAS-F405DRH	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○	4.13以上	3.87以上	3.87未満	有		
	RAS-F406DRH	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○	4.13以上	3.87以上	3.87未満	有		
	RAS-F566DRH	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○	3.25以上	3.06以上	3.06未満	有		
	RAS-F636DRH	6.3	2.100	3.00	5.6kW超え、6.3kW以下	○	2.86以上	2.71以上	2.71未満	有		
	RAS-F716DRH	7.1	2.520	2.82	6.3kW以上	○	2.42以上	2.31以上	2.31未満	有		
RAS-F806DRH	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○	2.42以上	2.31以上	2.31未満	有			
F-MX	RAS-F221MX	2.2	0.460	4.78	2.2kW以下		5.13以上	○	4.78以上	4.78未満	-	
	RAS-F251MX	2.5	0.590	4.24	2.2kW超え、2.5kW以下		4.96以上		4.62以上	○	4.62未満	-
	RAS-F281MX	2.8	0.680	4.12	2.5kW超え、2.8kW以下		4.80以上		4.47以上	○	4.47未満	-
	RAS-F402MX	4.0	1.350	2.96	3.6kW超え、4.0kW以下		4.13以上		3.87以上	○	3.87未満	-
	RAS-F562MX	5.6	2.100	2.67	5.0kW超え、5.6kW以下		3.25以上		3.06以上	○	3.06未満	-

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2018年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力	定格冷房消費電力	定格冷房効率	冷房定格能力の区分	区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	容量可変有無
E-DR	RAS-E225DR	2.2	0.425	5.18	2.2kW以下	○ 5.13以上	4.78以上	4.78未満	有
	RAS-E255DR	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	有
	RAS-E285DR	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	有
	RAS-E365DR	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○ 4.35以上	4.07以上	4.07未満	有
	RAS-E405DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	有
	RAS-E406DR	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	有
	RAS-E566DR	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	有
	RAS-E636DR	6.3	2.100	3.00	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	有
	RAS-E716DR	7.1	2.520	2.82	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	有
RAS-E806DR	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	有	

シリーズ	形名	定格冷房能力	定格冷房消費電力	定格冷房効率	冷房定格能力の区分	区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	容量可変有無
E-DRS	RAS-E225DRS	2.2	0.425	5.18	2.2kW以下	○ 5.13以上	4.78以上	4.78未満	有
	RAS-E255DRS	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	有
	RAS-E285DRS	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	有
	RAS-E365DRS	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○ 4.35以上	4.07以上	4.07未満	有
	RAS-E405DRS	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	有
	RAS-E406DRS	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	有
	RAS-E566DRS	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	有
	RAS-E636DRS	6.3	2.100	3.00	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	有
	RAS-E716DRS	7.1	2.520	2.82	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	有
RAS-E806DRS	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	有	

シリーズ	形名	定格冷房能力	定格冷房消費電力	定格冷房効率	冷房定格能力の区分	区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	容量可変有無
E-DRH	RAS-E225DRH	2.2	0.425	5.18	2.2kW以下	○ 5.13以上	4.78以上	4.78未満	有
	RAS-E255DRH	2.5	0.500	5.00	2.2kW超え、2.5kW以下	○ 4.96以上	4.62以上	4.62未満	有
	RAS-E285DRH	2.8	0.580	4.83	2.5kW超え、2.8kW以下	○ 4.80以上	4.47以上	4.47未満	有
	RAS-E365DRH	3.6	0.825	4.36	3.2kW超え、3.6kW以下	○ 4.35以上	4.07以上	4.07未満	有
	RAS-E405DRH	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	有
	RAS-E406DRH	4.0	0.965	4.15	3.6kW超え、4.0kW以下	○ 4.13以上	3.87以上	3.87未満	有
	RAS-E566DRH	5.6	1.710	3.27	5.0kW超え、5.6kW以下	○ 3.25以上	3.06以上	3.06未満	有
	RAS-E636DRH	6.3	2.100	3.00	5.6kW超え、6.3kW以下	○ 2.86以上	2.71以上	2.71未満	有
	RAS-E716DRH	7.1	2.520	2.82	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	有
RAS-E806DRH	8.0	3.000	2.67	6.3kW以上	○ 2.42以上	2.31以上	2.31未満	有	

シリーズ	形名	定格冷房能力	定格冷房消費電力	定格冷房効率	冷房定格能力の区分	区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	容量可変有無
E-R	RAS-E225R	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-E255R	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-E285R	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-E405R	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-E566R	5.6	1.900	2.95	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-

シリーズ	形名	定格冷房能力	定格冷房消費電力	定格冷房効率	冷房定格能力の区分	区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	容量可変有無
E-RS	RAS-E225RS	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-E255RS	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-E285RS	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-E405RS	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-

東芝ライフスタイル株式会社

20230131-1

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言書 (2018年モデル)

ルームエアコンディショナーの J I S B 8 6 1 5 - 1 に基づく性能は以下の通りです。

シリーズ	形名	定格冷房能力	定格冷房消費電力	定格冷房効率	冷房定格能力の区分	区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	容量可変 有無
E-P	RAS-E225P	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-E255P	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-E285P	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-E405P	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
シリーズ	形名	定格冷房能力	定格冷房消費電力	定格冷房効率	冷房定格能力の区分	区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	容量可変 有無
E-D	RAS-E566D	5.6	2.230	2.51	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-
シリーズ	形名	定格冷房能力	定格冷房消費電力	定格冷房効率	冷房定格能力の区分	区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	容量可変 有無
8V	RAS-2258V	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-2558V	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-2858V	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-2868V	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-3658V	3.6	1.160	3.10	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-4058V	4.0	1.310	3.05	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
	RAS-4068V	4.0	1.330	3.01	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-
RAS-5668V	5.6	2.230	2.51	5.0kW超え、5.6kW以下	3.25以上	3.06以上	○ 3.06未満	-	
シリーズ	形名	定格冷房能力	定格冷房消費電力	定格冷房効率	冷房定格能力の区分	区分 (い)	区分 (ろ)	区分 (は)	容量可変 有無
E-M	RAS-E221M	2.2	0.530	4.15	2.2kW以下	5.13以上	4.78以上	○ 4.78未満	-
	RAS-E251M	2.5	0.630	3.97	2.2kW超え、2.5kW以下	4.96以上	4.62以上	○ 4.62未満	-
	RAS-E281M	2.8	0.710	3.94	2.5kW超え、2.8kW以下	4.80以上	4.47以上	○ 4.47未満	-
	RAS-E361M	3.6	1.080	3.33	3.2kW超え、3.6kW以下	4.35以上	4.07以上	○ 4.07未満	-
	RAS-E401M	4.0	1.260	3.17	3.6kW超え、4.0kW以下	4.13以上	3.87以上	○ 3.87未満	-

東芝ライフスタイル株式会社